

MŰSZAKI PARAMÉTEREK AZ AGT 22 DSEA áramfejlesztőkhöz

		AGT 22 DSEA
Típus		SDG20FS
Frekvencia	Hz	50
Névleges teljesítmény	KVA	22
Működési teljesítmény	KVA	20
Feszültség	V	230/400V
Áramerősség	A	28,9
Fordulatszám	r/min	1500
Alternátor		
Márka		FIRMAN
Modell		FG20K
Típus		A.C. szinkron
Pólusok száma		4
Cos fi		0,8
Szigetelési osztály		H
IP védelem		IP23
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40
Motor		
Márka		FIRMAN
Modell		FD490DY
No.		YSD490D-B004
Motorszabályozás		Mechanikus
Hengerek száma		4
Hengerelrendezés		Függőleges sorban
Befűtés		Direkt befűtés
Hűtés		Vízűtés
Furat és löket	mm	90 x 100
Elmozdulás	L	2,54
Kompresszió arány		18:1
Névleges teljesítmény	HP	31
Akkumulátor kapacitás		12V 45Ah x1
Olajkapacitás	L	6
Hűtőfolyadék kapacitás	L	12
Üzemanyagfogyasztás (100%/75% terhelés)	L/h	3.89/5.18
Üzemanyag típus		dízel
Áramfejlesztő		
Panel típusa		HGM4020N
Zajszint (7m)	dB(A)	68
Üzemanyag tank	L	47
Méret	mm	1780X770X980
Nettó súly	kg	635