

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK AZ AGT 310 DSEA áramfejlesztőkhöz

|                                         |       | AGT 310 DSEA      |
|-----------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Típus</b>                            |       | <b>SDG275FS</b>   |
| Frekvencia                              | Hz    | 50                |
| Névleges teljesítmény                   | KVA   | 303               |
| Működési teljesítmény                   | KVA   | 275               |
| Feszültség                              | V     | 230/400V          |
| Áramerősség                             | A     | 397,4             |
| Fordulatszám                            | r/min | 1500              |
| <b>Alternátor</b>                       |       |                   |
| Márka                                   |       | FIRMAN            |
| Modell                                  |       | FG275K            |
| Típus                                   |       | A.C. szinkron     |
| Pólusok száma                           |       | 4                 |
| Cos fi                                  |       | 0,8               |
| Szigetelési osztály                     |       | H                 |
| IP védelem                              |       | IP23              |
| Max. környezeti hőmérséklet             | °C    | 40                |
| <b>Motor</b>                            |       |                   |
| Márka                                   |       | FIRMAN            |
| Modell                                  |       | FD6126ZLD1T       |
| No.                                     |       | YM6S4LF-D60AEF    |
| Motorszabályozás                        |       | Elektromos        |
| Hengerek száma                          |       | 6                 |
| Hengerelrendezés                        |       | Függőleges sorban |
| Befűvés                                 |       | Direkt befűvés    |
| Hűtés                                   |       | Vízűtés           |
| Furat és löket                          | mm    | 126 x 130         |
| Elmozdulás                              | L     | 9,726             |
| Kompresszió arány                       |       | 18:1              |
| Névleges teljesítmény                   | HP    | 348               |
| Akkumulátor kapacitás                   |       | 12V 120Ah x2      |
| Olajkapacitás                           | L     | 24                |
| Hűtőfolyadék kapacitás                  | L     | 45                |
| Üzemanyagfogyasztás (100%/75% terhelés) | L/h   | 34/45.4           |
| Üzemanyag típus                         |       | dízel             |
| <b>Áramfejlesztő</b>                    |       |                   |
| Panel típusa                            |       | HGM4020N          |
| Zajszint (7m)                           | dB(A) | 72                |
| Üzemanyag tank                          | L     | 560               |
| Méret                                   | mm    | 3780X1170X1870    |
| Nettó súly                              | kg    | 2950              |