

MŰSZAKI PARAMÉTEREK AZ AGT 44 DSEA áramfejlesztőkhöz

		AGT 44 DSEA
Típus		SDG40FS
Frekvencia	Hz	50
Névleges teljesítmény	KVA	44
Működési teljesítmény	KVA	40
Feszültség	V	230/400V
Áramerősség	A	57,8
Fordulatszám	r/min	1500
Alternátor		
Márka		FIRMAN
Modell		FG40K
Típus		A.C. szinkron
Pólusok száma		4
Cos fi		0,8
Szigetelési osztály		H
IP védelem		IP23
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40
Motor		
Márka		FIRMAN
Modell		FD4105DY
No.		Y4105D-C011
Motorszabályozás		Mechanikus
Hengerek száma		4
Hengerelrendezés		Függőleges sorban
Befűvás		Direkt befűvás
Hűtés		Vízhűtés
Furat és löket	mm	105 x 118
Elmozdulás	L	4,1
Kompresszió arány		18:1
Névleges teljesítmény	HP	57
Akkumulátor kapacitás		12V 45Ah x2
Olajkapacitás	L	14
Hűtőfolyadék kapacitás	L	12
Üzemanyagfogyasztás (100%/75% terhelés)	L/h	5.18/6.9
Üzemanyag típus		dízel
Áramfejlesztő		
Panel típusa		HGM4020N
Zajszint (7m)	dB(A)	69
Üzemanyag tank	L	70
Méret	mm	2130X790X1120
Nettó súly	kg	925